


HELYISÉGLISTA:

Helyiségszám	Név	Padló anyaga	Bruttó terület
1	Előtér	Hidegburkolat	15.09 m ²
2	WC	Hidegburkolat	2.04 m ²
3	Szoba 1	Laminált lap	12.64 m ²
4	Szoba 2	Laminált lap	12.64 m ²
5	Szoba 3	Laminált lap	13.15 m ²
5	Szoba 4	Laminált lap	14.00 m ²
6	Nappali-étkező-konyha	Hidegburkolat	31.75 m ²
7	Fürdő	Hidegburkolat	12.21 m ²
8	Kamra	Hidegburkolat	10.82 m ²
9	Közlekedő	Beton	18.01 m ²
10	Tároló 3	Beton	3.64 m ²
11	Tároló 2	Beton	1.75 m ²
12	Tároló 1	Mozaik lap	6.81 m ²
13	Istálló	Beton	10.64 m ²
	Lakás		165.19 m ²

JELMAGYARÁZAT:

- Meglévő falazat - vegyes - vályogtégla, kisméretű tömör téglá
- Nütfédes kereámia falazóelem
- Kisméretű tömör téglá kifalazás
- Szerelt válaszfal
- Hőszigetelés
- Vasbeton
- Beton
- Homokoskavics
- tervezett padlóburkolat csere
- tervezett beton térburkolat
- beázás javítása
- tervezett gipszkarton álmennyezet
- vegyszeres vakolat 1 m magasságig
- csempeburkolat
- lefolyócsatorna



MEGJEGYZÉS:

Méreték a helyszínen ellenőrizendő!
 A terv csak a szóveges munkarészekkel együtt érvényes!
 A rétegrendekben/homlokzatképzéseken megadott anyagok pontos meghatalmazása a műszaki leírás "Teljesítményjellemzők" fejezetében található.
 A terv a tervező szellemi terméke, újbóli felhasználása csak a tervező írásos hozzájárulásával lehetséges!
 A tartószerkezetek méretei a statikai tervek szerint!
 A tervekről le nem olvasható gépészeti megoldások és áttörések a gépészeti tervek szerint készülnek!
 A csapadékvíz a zöldterületen kerül elszikkasztásra.
 ± 0,00 = A lakóház előtti utcáfronti járdató

Csempe magasság vizes helyiségekben:
 - fürdő: 210 cm
 - WC: 150 cm
 - konyhapult felett: 60 cm
 A vizes helyiségekben a padlón és körben a falon 20 cm magasságig használati víz elleni szigetelést kell készíteni. A tusoló és a kád környezetében a használati víz elleni szigetelést a falakon a csempeburkolat magasságáig fel kell vezetni
 Hidegburkolatú helyiségekben
 10 cm-es lábzetburkolat készül azonos anyagból.
 Laminált lap padlóburkolat szegőléccel készül.

Az új nyílászárók beépítéséhez PoroTherm S elemmagas áthidalókat kell alkalmazni.
 Az új nyílászárókat a gépészeti terv szerinti részszellőzővel kell gyártani.
 Helyiségenként 1 db ablakot fix szűnyoghálóval kell ellátni.

		LAKÓÉPÜLET FELÚJÍTÁSA		VERZIÓ: 2020_02_14
TERV TÍPUSA:		FELÚJÍTÁSI TERV		DÁTUM: 2020. február
HELYSZÍN: 5746 KUNÁGOTA, ÁLMOS U. 69. (HRSZ.:106.)				
RAJZ NEVE: TERVEZETT ALAPRAJZ M=1:100				
ÉPÍTETTŐ: KUNÁGOTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		TERVEZŐ: SZUDA GYÖRGY OKL. MAGASÉPÍTŐMÉRNÖK		RAJZJEL:
5746 Kunágota, Rákóczi u. 9.		É 3 06-0212 6915 Csanádaltéri, Jókai u. 13.		É - 1
ALÁÍRÁS:		ALÁÍRÁS:		