


HELYISÉGLISTA:

| Helyiségszám | Név | Padló anyaga | Bruttó terület |
|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 1 | Előter | Hidegburkolat | 11.17 m ² |
| 2 | Tusoló 1 | Hidegburkolat | 6.94 m ² |
| 3 | Közl. 1 | Hidegburkolat | 2.62 m ² |
| 4 | Tusoló 2 | Hidegburkolat | 4.66 m ² |
| 5 | Szoba 1 | Laminált lap | 12.39 m ² |
| 6 | Közl. 2 | Kerámia lap | 3.03 m ² |
| 7 | Szoba 2 | Laminált lap | 11.54 m ² |
| 8 | Szoba 3 | Laminált lap | 14.47 m ² |
| 9 | Szoba 4 | Laminált lap | 17.80 m ² |
| 10 | Konyha-étkező-lakóter | Hidegburkolat | 31.55 m ² |
| 11 | Szoba 5 | Laminált lap | 15.49 m ² |
| 12 | Kamra | Hidegburkolat | 9.56 m ² |
| | Lakás | | 141.23 m ² |

JELMAGYARÁZAT:

- Meglévő falazat - vegyes - vályogtégla, kisméretű tömör téglá
- Nütfédes kerámia falazóelem
- Kisméretű tömör téglá kifalazás
- Szerelt válaszfal
- Hőszigetelés
- Vasbeton
- Beton
- Homokoskavics
- tervezett padlóburkolat csere
- tervezett beton térburkolat
- beázás javítása
- tervezett gipszkarton álmennyezet
- vegyszeres vakolat 1 m magasságig
- csempeburkolat
- meglévő repedés - javítása acél pántolással
- lefolyócsatorna



MEGJEGYZÉS:

Méreték a helyszínen ellenőrizendők!
 A terv csak a szóveges munkarészekkel együtt érvényes!
 A rétegrendekben/homlokzatképzéseken megadott anyagok pontos meghatalmazása a műszaki leírás "Teljesítményjellemzők" fejezetében található.
 A terv a tervező szellemi terméke, újbóli felhasználása csak a tervező írásos hozzájárulásával lehetséges!
 A tartószerkezetek méretei a statikai tervek szerint!
 A tervekről le nem olvasható gépészeti megoldások és áttörések a gépészeti tervek szerint készülnek!
 A csapadékvíz a zöldterületen kerül elszikkasztásra.
 ± 0,00 = A lakóház előtti utcáfronti járdató

Csempe magasság vizes helyiségekben:
 - fürdő: 210 cm
 - WC: 150 cm
 - konyhapult felett: 60 cm
 A vizes helyiségeken a padlón és körben a falon 20 cm magasságig használati víz elleni szigetelést kell készíteni. A tusoló és a kád környezetében a használati víz elleni szigetelést a falakon a csempeburkolat magasságáig fel kell vezetni
 Hidegburkolatú helyiségekben
 10 cm-es lábzetburkolat készül azonos anyagból.
 Laminált lap padlóburkolat szegőléccel készül.

Az új nyílászárók beépítéséhez Porotherm S elemmagas áthidalókat kell alkalmazni.
 Az új nyílászárókat a gépészeti terv szerinti részszellőzővel kell gyártani.
 Helyiségenként 1 db ablakot fix szűnyoghálóval kell ellátni.

| | | | | |
|---|---|------------------------------|--|---------------------|
| | | LAKÓÉPÜLET FELÚJÍTÁSA | | VERZIÓ: 2020_06_08 |
| | | TERV TÍPUSA: FELÚJÍTÁSI TERV | | DÁTUM: 2020. június |
| HELYSZÍN: 5746 KUNÁGOTA, ÁRPÁD U. 121/B. (HRSZ.:1856.) | | | | |
| RAJZ NEVE: TERVEZETT ALAPRAJZ M=1:100 | | | | |
| ÉPÍTETŐ: KUNÁGOTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5746 Kunágota, Rákóczi u. 9. | TERVEZŐ: SZUDA GYÖRGY OKL. MAGASÉPÍTŐMÉRNÖK É 3 06-0212 6915 Csanádalberti, Jókai u. 13. | RAJZJEL: | | É - 1 |
| ALÁÍRÁS: | ALÁÍRÁS: | | | |